

Инструкция по монтажу JOLLY BLOCK

Важные замечания:

- *Предпочтительно использовать приводы с электронными концевыми выключателями и с системой токовой защиты, гарантирующие безопасность эксплуатации роллеты.*
- *Предпочтительно использовать выключатели с автоматическим возвратом в нейтральное (нулевое) положение.*
- *Если «Jolly Block» слишком длинный, допускается удаление одного или нескольких звеньев цепи.*
- *Строго следуйте указаниям на рисунках ниже.*

Инструкция.

1. Установите два «Jolly Block» и дистанционное кольцо на октогональный вал (30-40 см от каждого конца (рис. 1). Зафиксируйте «Jolly Block» в нужном положении и затяните крепежные винты.
2. Вручную установите полотно роллеты в направляющие и опустите его. Нажмите клавишу «вниз» выключателя и прокручивайте вал, пока не сработает концевой выключатель. Проверьте, все ли ламели полотна находятся в боковых направляющих.
3. Удостоверьтесь, что расстояние между направляющими и осевой линией вала не превышает 6-10 см (рис. 2).
4. Лишние звенья «Jolly Block» должны быть удалены таким образом, чтобы с одного конца «Jolly Block» удерживал верхнюю ламель, а другой конец проходил по касательной прямой к валу (рис. 2).
5. Для крепления «Jolly Block» к верхней ламели не вращайте вал, это следует делать, поднимая полотно вручную. После крепления «Jolly Block» к верхней ламели, следует удостовериться, что все крепежные винты на кольцах надежно закреплены (рис. 2, рис. 3).
6. Нажмите и удерживайте клавишу «вниз» выключателя; вал не будет вращаться (поскольку привод уже находится в крайнем нижнем положении). Далее, используя регулировочные винты концевых выключателей, смещайте полотно еще ниже. Эту операцию нужно выполнять медленно, пока движение привода не будет заблокировано. Убедитесь, что был слышен звук срабатывания концевого выключателя. Всегда предпочтительно использовать выключатели с автоматическим возвратом в нейтральное (нулевое) положение; это предотвратит порчу привода, к которой может привести неправильная регулировка.
7. Для каждой роллеты требуются минимум два «Jolly Block» и, как минимум, один на каждый метр вала. Если расстояние между двумя «Jolly Block» превышает один метр, необходимо использовать одно или несколько дистанционных колец (рис. 4).

