

# Art. 335I-V



UNI/EN ISO9001 - UNI/EN ISO14000

© 2009 - Fratelli Comunello Spa - All right reserved  
Via Cassola, 64 - 36027 Rosà (VI) - Italy

11/09 Rev. 01

**ITA**

**IMPIEGO:** Ruota per cancelli scorrevoli.  
**TIPO:** Ruota a fissare con supporto interno con gola a V a un cuscinetto.  
**FISSAGGIO:** A fissare sul montante inferiore.  
**MATERIALE:** Acciaio inox.  
**RICICLO:** Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel paese di installazione.  
**PARTI SOGGETTE AD USURA:** Cuscinetto, gola della ruota.  
**AVVERTENZE:** Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni dichiarate sono valide solo se si seguono le modalità di installazione eseguite da personale qualificato.

CARATTERISTICHE TECNICHE				
PESO PEZZO			PORTATA	
335I-V90	1,15 Kg		190 Kgf	
335I-V100	1,40 Kg		200 Kgf	
335I-V120	2,25 Kg		220 Kgf	
CADENZA MANUTENZIONI				
CASA PRIVATA	AZIENDA	MAGAZZINO	CONDOMINIO <20 UNITA'	CONDOMINIO > 20 UNITA'
1 ANNO*	1 ANNO*	1 ANNO*	6 MESI*	6 MESI*
Verificare l'usura delle ruote.				
Verificare il fissaggio al montante.				
*Lo schema riportato è relativo ad un ambiente di lavoro normale (non ambiente marino o particolarmente aggressivo).				

**FRA**

**UTILISATION:** Roue pour portails coulissants.  
**TYPE:** Roue à fixer avec support intérieur avec gorge en V à un roulement.  
**FIXAGE:** A fixer sur le montant inférieur.  
**MATIERE:** Acier inox.  
**RECYCLAGE:** Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur dans le pays d'installation.  
**PARTIES SUJETTES A USURE:** Roulement, gorge de la roue.  
**AVERTISSEMENT:** Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le constructeur ne répond pas des modifications même partielles du produit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES				
POIDS PIECE			PORTEE	
335I-V90	1,15 Kg		190 Kgf	
335I-V100	1,40 Kg		200 Kgf	
335I-V120	2,25 Kg		220 Kgf	
FREQUENCE ENTRETIENS				
MAISON PARTICULIER	ENTREPRISE	DEPOT	IMMEUBLE <20 UNITES	IMMEUBLE > 20 UNITES
1 AN*	1 AN*	1 AN*	6 MOIS*	6 MOIS*
Verifier l'usage des roues.				
Verifier le fixage au montant.				
* Le schéma se rapporte à un milieu de travail normal (pas un milieu marin ni particulièrement agressif).				

**DE**

**GEBRAUCH:** Rolle für Schiebetore.  
**TYP:** Rolle zur Befestigung mit interner Halterung mit V-Nut, mit einem Lager.  
**ANBRINGUNG:** Am unteren Träger befestigen.  
**WERKSTOFF:** Edelstahl.  
**RECYLING:** Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installationsort geltenden Gesetzgebung.  
**VERSCHLEISSTEILE:** Lager, Rollennut.  
**WICHTIGE HINWEISE:** Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften nach seinem Dafürhalten ohne Vorankündigung zu ändern. Der Hersteller haftet nicht für die am Produkt durchgeführten Änderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann Gültigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt worden ist.

WARTUNGSPLAN				
STÜCKGEWICHT		TRAGFÄHIGKEIT		
335I-V90	1,15 kg	190 kgf		
335I-V100	1,40 kg	200 kgf		
335I-V120	2,25 kg	220 kgf		
WARTUNGSPLAN				
WOHNHAUS	FIRMA	LAGER	WOHNHAUS <20 WOHNUNGEN	WOHNHAUS > 20 WOHNUNGEN
1 JAHR*	1 JAHR*	1 JAHR*	6 MONATE*	6 MONATE*
Den Verschleiß der Rolle prüfen.				
Die Befestigung am Träger prüfen.				
* Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung (nicht in der Nähe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedingungen).				

**EN**

**USE:** Wheel for sliding gates.  
**TYPE:** Wheel for fixing with internal support and V groove with one bearing.  
**FIXING:** For fixing on lower upright.  
**MATERIAL:** Stainless steel.  
**RECYCLING:** Disposal as ferrous material in accordance with the current laws in the country of installation.  
**PARTS SUBJECT TO WEAR:** Bearing, wheel groove.  
**IMPORTANT:** The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the product as required without notice. The manufacturer declines any liability for even partial modifications to the product, and the declared performance values are valid only if the installation procedures are carried out by qualified personnel.

TECHNICAL CHARACTERISTICS				
WEIGHT OF PART		LOAD-BEARING CAPACITY		
335I-V90	1,15 Kg	190 Kgf		
335I-V100	1,40 Kg	200 Kgf		
335I-V120	2,25 Kg	220 Kgf		
MAINTENANCE FREQUENCY				
PRIVATE HOME	BUSINESS	WAREHOUSE	CONDOMINIUM <20 UNITS	CONDOMINIUM > 20 UNITS
1 YEAR *	1 YEAR *	1 YEAR *	6 MONTHS *	6 MONTHS *
Check wheel wear.				
Check fixing to upright.				
*The scheme refers to a normal workplace (not marine or particularly aggressive environments).				

**ESP**

**USO:** Rueda para cancelas correderizas.  
**TIPO:** Rueda a fijar con soporte interno con ranura en V con un cojinete.  
**FIJACIÓN:** A fijar sobre el montante inferior.  
**MATERIALE:** Acero inox.  
**RECICLAJE:** Eliminar como material de hierro según las leyes en vigor en el país donde se instala.  
**PARTES SUJETAS A DESGASTE:** Cojinete, ranura de la rueda.  
**ADVERTENCIAS:** El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto según sus propias exigencias. El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del producto y las prestaciones declaradas son válidas sólo si se siguen las modalidades de instalación realizadas por personal cualificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
PESO PIEZA		CARGA ÚTIL		
335I-V90	1,15 Kg	190 Kgf		
335I-V100	1,40 Kg	200 Kgf		
335I-V120	2,25 Kg	220 Kgf		
CADENCIA MANTENIMIENTOS				
CASA PARTICULAR	EMPRESA	ALMACÉN	INMUEBLE EN CONDOMINIO <20 UNIDADES	INMUEBLE EN CONDOMINIO > 20 UNIDADES
1 AÑO*	1 AÑO*	1 AÑO*	6 MESES*	6 MESES*
Verificar el desgaste de las ruedas.				
Verificar la fijación al montante.				
*El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo (no ambiente marino o especialmente agresivo).				

**RUS**

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Ролик для откатных ворот.  
**ТИП:** Ролик на подшипнике с V – образной канавкой, крепление с помощью внутренней опоры.  
**ФИКСИРОВАНИЕ:** Фиксирование на нижней балке.  
**МАТЕРИАЛ:** Сталь inox.  
**ПЕРЕРАБОТКА:** Переработать как железный материал на основе действующего законодательства страны монтажа ворот.  
**ДЕТАЛИ, СКЛОННЫЕ К ИЗНОСУ:** Подшипник, канавка ролика  
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** Производитель, при возникновении необходимости, оставляет за собой право изменять характеристики изделия без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственность за внесение полных или частичных изменений в конструкцию изделия, действительными считаются только те действия, которые были выполнены квалифицированным персоналом и в соответствии с установленными правилами монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ВЕС 1 ЕДИНИЦЫ		НАГРУЗКА		
335I-V90	1,15 Kg	190 Kgf		
335I-V100	1,40 Kg	200 Kgf		
335I-V120	2,25 Kg	220 Kgf		
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ				
ЧАСТНЫЙ ДОМ	ПРЕДПРИЯТИЕ	СКЛАД	ЖИЛОЙ ДОМ 20 КВАРТИР	ЖИЛОЙ ДОМ 20 КВАРТИР
1 ГОД*	1 ГОД*	1 ГОД*	6 МЕСЯЦЕВ*	6 МЕСЯЦЕВ*
Контролировать износ роликов.				
Контролировать фиксирование на нижней балке.				
*Параметры данной таблицы предусмотрены для нормального рабочего помещения (не для объектов вблизи моря или с другими агрессивными факторами).				

Art.	INOX	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	P	S	Weight	Capacity	Frequency	Weight	Capacity	Frequency
335I-V90	11513630	7,5	1	33	Ø 88	14,5	Ø 9	55,5	130	21	155	8,5	65	3	190	2	2,30	190	6 MONTHS*
335I-V100	11513640	7,5	1	33	Ø 98	14,5	Ø 9	55,5	130	21	155	13,5	70	3	200	2	2,80	200	6 MONTHS*
335I-V120	11513650	9	1	38	Ø 117	15	Ø 9	65	155	25	185	16,5	85,5	3	220	2	4,50	220	6 MONTHS*

Tutte le fotografie, i disegni tecnici e le relative specifiche devono intendersi quale proprietà intellettuale, difesa dalle norme sul diritto d'autore, della ditta Fratelli Comunello Spa. Tutti gli utilizzi non espressamente autorizzati saranno perseguiti giuridicamente. Ci riserviamo il diritto di apportare tutte le variazioni e le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draftings and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. All uses not expressly authorized will be legally prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.

